

Koelkast

BKPv Profiline

- **Vochtigheidsschakeling**
 Voor bepaalde levensmiddelen (vb bakkerijproducten) is de opslag bij hoge luchtvochtigheid noodzakelijk. Om te vermijden dat zulke levensmiddelen uitdrogen, kan de vochtigheidsschakeling worden geactiveerd op hoog, middelmatig of laag.
- **Dynamische koeling**
 Dynamische koeling zorgt voor een betere gelijkmatige koudeverdeling. Dankzij een speciale luchtgeleiding wordt er gegarandeerd, dat de koude lucht niet direct op kwetsbare producten wordt gericht.
- **Op de graad nauwkeurig**
 De ProfiLine - elektronica met digitaal display maakt het mogelijk om de temperatuur op de graad nauwkeurig in te stellen.
- **Automatische heetgasontdooing**
 Automatisch ontdooien van de verdamperunit zorgt ervoor dat de apparaten nooit dichtvriezen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om het ontdooien manueel in te schakelen. De ontdooing gebeurt niet met een weerstand maar via heet koelgas. Heetgasontdooing is veel sneller dan met een weerstand. Zo bespaart u energie en schommelt de temperatuur niet onnodig in uw
- **Met optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm.**
- **De sterke SwingLine deur is bijzonder makkelijk te reinigen. Het deurrubber kan indien nodig vervangen worden. De deuren blijven bij een opening van 90° geopend, onder 75° is de deur zelfsluitend.**
- **Op vier verstelbare pootjes van 150-180 mm.**



Technische Specificaties	BKPv 8470 - 60x80	BKPv 6570 - 60x40
Inhoud (L)	856	601
Binnenafmeting BxDxH (mm)	623x800x1550	510x650x1550
Temperatuurbereik (°C)	-5 tot +15	-5 tot +15
Aantal plaatsteunen	25	20
Aansluitwaarde (W)	250	250
Voedingsspanning	1x240 V 50Hz	1x240 V 50Hz
Afmetingen BxDxH (mm)	790x980x2150	700x830x2150
Gewicht (kg)	163	137