

## Diepvrieskast

### BGPv ProfiLine

- **Geforceerde dynamische koeling**  
 Dynamische koeling zorgt voor een betere gelijkmatige koudeverdeling. Dankzij een speciale luchtgeleiding wordt er gegarandeerd, dat de koude lucht niet direct op kwetsbare producten wordt gericht.
- **Op de graad nauwkeurig**  
 De ProfiLine - elektronica met digitaal display maakt het mogelijk om de temperatuur op de graad nauwkeurig in te stellen.
- **Automatische heetgasontdooiing**  
 Automatisch ontdooien van de verdamperunit zorgt ervoor dat de apparaten nooit dichtvriezen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om het ontdooien manueel in te schakelen. De ontdooiing gebeurt niet met een weerstand maar via heet koelgas. Heetgasontdooiing is veel sneller dan met een weerstand. Zo bespaart u energie en schommelt de temperatuur niet onnodig in uw
- **Met optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm**
- **De sterke SwingLine deur is bijzonder makkelijk te reinigen.** Het deurrubber kan indien nodig vervangen worden. De deuren blijven bij een opening van 90° geopend, onder 75° is de deur zelfsluitend
- **Op vier verstelbare pootjes van 150-180 mm**



| Technische Specificaties  | BGPv 8470 - 60x80 | BGPv 6570 - 60x40 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Inhoud (L)                | 856               | 601               |
| Binnenafmeting BxDxH (mm) | 623x800x1550      | 510x650x1550      |
| Temperatuurbereik (°C)    | -10 tot -35       | -10 tot -35       |
| Aantal plaatsteunen       | 25                | 20                |
| Aansluitwaarde (W)        | 600               | 600               |
| Voedingsspanning          | 1x240 V 50Hz      | 1x240 V 50Hz      |
| Afmetingen BxDxH (mm)     | 790x980x2150      | 700x830x2150      |
| Gewicht (kg)              | 168               | 148               |